

MOL Aero 22

масло для поршневих двигунів літаків



MOL Aero 22 це моторне масло для поршневих двигунів малої авіації. Виготовляється з високоочищених базових масел і беззольного пакету присадок, до складу якого входять миюче-диспергуючі властивості. Завдяки спеціальній формулі, масло відповідає вимогам авіаційних поршневих двигунів.

Застосування

Поршневі двигуни літаків і гелікоптерів

Особливості та переваги

Висока в'язкість

Скорочує зворотний приток масла у радіальних двигунах

Беззольні присадки

Зменшене утворення відкладень у місцях з високою температурою

Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 60

GOST 21743-76

API SC

MIL-L-22851

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,895
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	275,5
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	23,1
Індекс в'язкості	104
Температура застигання [°C]	-21
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	287

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Моторні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до непередбачуваних негативних наслідків.

Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C