

MOL EcoClean-W

знежирююча рідина для двигунів



MOL EcoClean-W це знежирююча рідина на водній основі, яка містить велику кількість активних інгредієнтів.
Застосування:

- Сильним потоком води промийте оброблювану поверхню.
- Нанесіть продукт на оброблювану поверхню за допомогою щітки, розпилення або занурення.
- Він розрихлить або розчинить забруднення на поверхні протягом 15-20 хвилин замочування.
- Після цього сильним потоком води змийте забруднення з поверхні.
- При сильному забрудненні рекомендується повторно замочити і промити поверхню.

Не перевищуйте рекомендованого часу замочування для пофарбованих або лакованих поверхонь, оскільки це може пошкодити покриття.

Застосування



Очищення поверхонь транспортних засобів, забруднених маслом, мастилом або бітумом

Очищення залізничних цистерн і підземних резервуарів

Очищення підлог та плиткових поверхонь у заводських цехах

Знежирення листів, що оброблені захисним маслом

Особливості та переваги

Оптимізований склад активної речовини

Ефективно видаляє навіть найбільш стійкі відкладення

Не містить розчинників

Безпечно застосування навіть в присутності джерел займання

Властивості

Властивості	Типові значення
Зовнішній вигляд	жовте, без осаду
Рівень рН	8,1
Густина при 15 °C [г/см ³]	1,02

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній герметичній упаковці, окремо від харчових продуктів, в місці, захищеному від попадання води та прямих сонячних променів, подалі від дітей.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 24 місяців

Рекомендована температура зберігання: +5°C - +35°C